

ELPARTS

Bedienhinweis Blitz-Kennleuchte





Blitz-Kennleuchte

Mit Stecker für Zigarettenanzünder.

Mit Umschalttaste und Spiralkabel (im ausgezogenen Zustand 4 m lang).

Hinweise

Beim Ändern der Blinkmuster sollte die Umschalttaste nicht länger als 1 Sekunde lang gedrückt werden.

Anleitung zur Nutzung der Funktionen

Ändern des Blinkmusters: Durch Drücken der Umschalttaste.

Blinkmodus		Blitze pro Minute	Leistungsaufnahme
1/2	SIM Einzel-Blinksignal	150/75	28 W
3/4	SIM Doppel-Blinksignal	150/75	
5	SIM Dreifach-Blinksignal	75	
6	SIM Vierfach-Blinksignal	75	
7	ALT Einzel-Blinksignal	150	24 W
8	ALT Doppel-Blinksignal	150	
9/10	Drehend	150/75	14 W



Technische Daten:





Strobe-type Beacon

With Cigarette Plug.

With toggle button and spiral cable 4m long when extended.

Notes

When changing patterns, the toggle button should not be pressed for more than 1 second.

Function Instruction

Changing flash pattern: By pressing toggle button.

Flash Mode		Flash per Minute	Consumption
1/2	SIM Single Flash	150/75	28 W
3/4	SIM Double Flash	150/75	
5	SIM Triple Flash	75	
6	SIM Quad Flash	75	
7	ALT Single Flash	150	24 W
8	ALT Double Flash	150	
9/10	Rotating	150/75	14 W



Technical data:





Feu à éclats

Avec fiche pour allume-cigares.

Avec touche de commutation et câble spiralé (d'une longueur de 4 m à l'état déployé).

Instructions pour l'utilisation des fonctions

Modification du schéma de clignotement : en appuyant sur la touche de commutation.

Remarques

Lors de la modification du schéma de clignotement, la touche de commutation ne doit pas être actionnée pendant plus de 1 seconde.

Mode de clignotement		Éclats par minute	Puissance absorbée
1/2	Clignotement simple SIM	150/75	28 W
3/4	Clignotement double SIM	150/75	
5	Clignotement triple SIM	75	
6	Clignotement quadruple SIM	75	
7	Clignotement simple ALT	150	24 W
8	Clignotement double ALT	150	
9/10	Rotatif	150/75	14 W



Caractéristiques techniques :





Luce di identificazione lampeggiante

Con spina per accendisigari.

Con tasto di commutazione e cavo spiralato (lunghezza 4 m quando esteso).

Note

Per modificare il tipo di lampeggio tenere premuto il tasto di commutazione per non più di 1 secondo.

Guida all'uso delle funzioni

Modifica del tipo di lampeggio: premendo il tasto di commutazione.

Modalità di lampeggio		Lampeggi per minuto	Assorbimento di potenza
1/2	Lampeggio singolo SIM	150/75	28 W
3/4	Lampeggio doppio SIM	150/75	
5	Lampeggio triplo SIM	75	
6	Lampeggio quadruplo SIM	75	
7	Lampeggio singolo ALT	150	24 W
8	Lampeggio doppio ALT	150	
9/10	Rotante	150/75	14 W



Dati tecniche





Lámparas de luz intermitente

Con conector para encendedor.

Con tecla de conmutación y cable en espiral (extendido 4 m de longitud).

Introducción para uso de las funciones

Modifiicar el modelo de intermitencia: presionando la tecla de conmutación.

Indicación

En caso de modificar el modelo de intermitencia no se debería presionar la modelo de intermitencia más de 1 segundo.

Modo intermitente		Destello por minuto	Consumo de energía
1/2	Señal de destello individual SIM	150/75	28 W
3/4	Señal de destello doble SIM	150/75	
5	Señal de destello triple SIM	75	
6	Señal de destello cuádruple SIM	75	
7	Señal de destello individual ALT	150	24 W
8	Señal de destello doble ALT	150	
9/10	Giro	150/75	14 W



Datos técnicos





Проблесковый опознавательный фонарь

С вилкой для подключения к прикуривателю.

С переключателем и спиральным кабелем (в вытянутом состоянии длина 4 м).

Указания

При изменении настроек мигания переключатель нужно удерживать нажатым не дольше 1 секунды.

Инструкция по использованию функций

Изменение настроек мигания: с помощью переключателя.

Режим мигания		Количество вспышек в минуту	Потребляемая мощность
1/2	SIM Отдельный мигающий сигнал	150/75	28 Вт
3/4	SIM Двойной мигающий сигнал	150/75	
5	SIM Тройной мигающий сигнал	75	
6	SIM Четверной мигающий сигнал	75	
7	ALT Отдельный мигающий сигнал	150	24 Вт
8	ALT Двойной мигающий сигнал	150	
9/10	Вращение	150/75	14 Вт



Технические характеристики





Światło ostrzegawcze

Z wtyczką do zapalniczki.

Z przyciskiem przełączającym i kablem spiralnym (po wyciągnięciu 4 m długości).

Instrukcja korzystania z funkcji

Zmiana sekwencji migania: Po naciśnięciu przycisku przełączającego.


Wskazówki

Przy zmianie sekwencji migania przycisk przełączający nie powinien być wciśnięty dłużej niż przez 1 sekundę.

Tryb migania		Liczba błysków na minutę	Pobór mocy
1/2	SIM Pojedynczy sygnał migający	150/75	28 W
3/4	SIM Podwójny sygnał migający	150/75	
5	SIM Potrójny sygnał migający	75	
6	SIM Poczwórnny sygnał migający	75	
7	ALT Pojedynczy sygnał migający	150	24 W
8	ALT Podwójny sygnał migający	150	
9/10	Obracanie się	150/75	14 W



Dane techniczne:









Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France S.A.
ZA Portes du Vercors, 270 Rue de La Chau | FR-26300 Chateauneuf sur Isere

Herth+Buss Belgium
Rue de Fisine 9 | BG-5590 Achene

Herth+Buss UK Ltd
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol | UK-BS30 6 EL