

EUROLUB CLEANTEC DXS 5W-30

Produkteigenschaften

CLEANTEC DXS 5W-30 ist ein High-Tec-Leichtlauf-Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie. Es ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl, speziell für moderne PKW, welche die Spezifikation GM dexos1™ Gen. 3 vorschreiben. CLEANTEC DXS 5W-30 minimiert den sogenannten LSPI-Effekt (Low Speed Pre-Ignition) und sorgt dadurch für eine längere Lebensdauer des Motors.

Verwendbar für

API SP (RC), API SN Plus (RC)
 ILSAC GF-5/GF-6A
 GM dexos1™ Gen. 3
 Chrysler MS-6395
 Ford WSS-M2C929-A, -946-A/-B1, Ford WSS-M2C961-A
 GM 6094M
 Fiat 9.55535-CR1

Lieferformen

Art.-Nr. 385001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 385005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 385020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 385060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 385208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 385100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 385000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.852
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	64.3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10.8
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	160
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	234
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39